

CATÁLOGO TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN
CERRAMIENTOS DESLIZANTES DE VIDRIO
Cloisons Coulissantes au Vitrage



CERRAMIENTOS DESLIZANTES DE VIDRIO STRUGAL

✓ ESTÉTICA

Cerramiento totalmente acristalado sin perfiles vertical que proporciona una transparencia absoluta sin causar ningún impacto estético en la fachada.

✓ AISLAMIENTO

Reducción acústica de hasta 22 dB.
Mejora la eficiencia energética gracias a la cámara creada entre el Cerramiento Deslizante de Vidrio y los cerramientos de la vivienda.
Buena resistencia al viento.

✓ FUNCIONALIDAD

Permite el disfrute de terrazas o balcones durante todo el año sin preocuparse de la climatología.
Opción ideal para separar ambientes en oficinas, restaurantes, clínicas, terrazas, etc.
Reduce la entrada de polvo, ruido, aire y agua del exterior.

✓ LIMPIEZA

El cuidado y la limpieza de los vidrios pueden realizarse cómodamente por ambas caras desde el interior del balcón o terraza.

✓ APERTURA

Permite disfrutar de la terraza completamente abierta.

✓ SEGURIDAD

Vidrio templado de alta resistencia.
Protección antirrobo con cerradura opcional.

✓ DISEÑO

Diseño de líneas rectas.

Cloisons Coulissantes au Vitrage STRUGAL

✓ ESTHETIQUE

Cloison totalement vitré sans profilés verticaux, proportionnant une transparence absolue sans causer aucun impact esthétique dans la façade.

✓ ISOLEMENT

Réduction acoustique de jusqu'à 22 dB.
Améliore l'efficacité énergétique grâce à une chambre entre le cloison, la coulisse du vitrage et les cloisons du logement.
Résistant au vent.

✓ FONCTIONNALITÉ

Permet la jouissance de la terrasse et des balcons pendant toute l'année sans avoir des préoccupations pour la climatologie.
Option idéale pour faire la séparation en bureaux, restaurants, cliniques, terrasses etc.
L'entrée de la poussière, bruit, air et eau est réduite substantiellement.

✓ NETTOYAGE

Le nettoyage des vitrages peut être fait par les deux faces de l'intérieur du balcon ou de la terrasse.

✓ OUVERTURE

Permet la jouissance d'une terrasse totalement ouverte.

✓ SÉCURITÉ

Verre trempé de haute résistance.
Protection antivol avec fermeture optionnel.

✓ CONCEPTION

Conception de lignes droites.

CERRAMIENTOS DESLIZANTES DE VIDRIO

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Fiche technique.....	5
CONFIGURACIONES Y APERTURAS Configurations et Ouvertures	6
RELACIÓN DE PERFILES Relation de profils.....	7
PERFILES A ESCALA 1.1 Profils à échelle 1.1	8
ACCESORIOS Accessoires.....	10
SECCIONES Sections.....	13



BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA Fiche Technique

DIMENSIONES MÁXIMAS DE HOJA 800 mm. x 2000 mm.
Dimensions maximales de l'ouvrant 635 mm. x 2500 mm.

PESO MÁXIMO
Poids maximum 40 kg/hoja

SECCIÓN GUÍA SUPERIOR
Section rail supérieur 47 mm.


SECCIÓN GUÍA INFERIOR
Section rail inférieur 30 mm.

ACRISTALAMIENTO
Vitrage Vidrio de 8 ó 10 mm. de espesor
 Vitrage de 8 à 10mm d'épaisseur

ANCHO TOTAL DEL CERRAMIENTO
Largeur totale du cloison Ilimitado
 Illimité

ENSAYOS
Essais

PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 2 Ensayo realizado a una muestra de 2200 x 2200 en tres hojas
 Según norma EN 12207
Permeabilité à l'Air: Classe 2 Essai réalisé sur un échantillon de 2200x2200 à trois ouvrants
 Selon norme EN 12207
MECÁNICO: 10.000 ciclos de procesos de apertura y cierre
Mecanique: 10.000 cycles de processus d'ouverture et fermeture



VENTILACIÓN
 Ventilation

Posición de ventilación que permite controlar el flujo de aire que entra en el balcón.

Position de ventilation qui permet contrôler le flux d'aire qui entre dans le balcon.



LIGEREZA
 Légèreté

Conjunto de rodamientos y bases de giro de zamak que permiten desplazar las hojas suavemente sobre cualquier ángulo de 90° a 180°.

Ensemble de roulements et bases de tournure de zamak permettant le déplacement des ouvrants sur tout angle de 90° à 180°.



MÍNIMA SECCIÓN
 Section Minimale

Mínima sección vista de perfiles, 47 mm. tanto en guía superior como en hoja.

Section vue minimales des profilés, 47 mm. tant dans le rail supérieur comme dans l'ouvrant.



SIMPLICIDAD DE HERRAJES
 Ferrure Simple

Tapas laterales, escuadras y bases de giro intercambiables.

Couvercles latérales, équerres et bases de tournure interchangeable.



CIERRE INFERIOR
 Fermeture Inférieure

Cierre inferior con mecanismo de innovador diseño.

Fermeture inférieure doté d'un mécanisme innovateur.




AJUSTE
 Réglage

Perfil de compensación de altura para absorber tolerancias en la construcción.








Profil de compensation de hauteur pour absorber les tolérances dans la construction.

■ CONFIGURACIONES Y APERTURAS Configurations et Ouvertures


Opciones de cerramiento deslizante hacia fuera, hacia dentro, izquierdo y/o derecho.
 Option de cloison coulissant ver l'extérieur, à l'intérieur, gauche et /ou droite.




■ RELACIÓN DE PERFILES Relation de profiles

Ref.	Diseño	Descripción	Pág.
4906		Guía inferior Guide inférieur	8
4907		Guía superior Guide supérieur	8
4908		Hoja común Ouvrant ordinaire	9
4909		Clip hoja vidrio Clip ouvrant vitrage	9
4910		Guía inferior embutida Guide inférieur encastré	8
4911		Perfil compensador Profilé de compensation	8
1017		Marco lateral 40 x 20 mm. Dormant lateral 40 x 20 mm.	9


■ RELACIÓN DE PERFILES Relation de profiles




4907 GUÍA SUPERIOR
Guide supérieur



4911 PERFIL COMPENSADOR
Profilé de compensation




4906 GUÍA INFERIOR
Guide inférieur




4910 GUÍA INFERIOR EMBUTIDA
Guide inférieur encastré

■ RELACIÓN DE PERFILES Relation de profiles




4909

CLIP HOJA VIDRIO
Clip ouvrant vitrage



4908


HOJA COMÚN
Ouvrant ordinaire



1017


MARCO LATERAL 40 x 20 mm.
Dormant lateral 40 x 20 mm.

■ ACCESORIOS Accessoires




CVBGI

Base giro apertura izquierda
Base de virage ouverture extérieure




CVBCI

Base condensa apertura izquierda
Base de limitation ouverture gauche




CVBGD

Base giro apertura derecha
Base de virage ouverture droite




CVBCD

Base condensa apertura derecha
Base de limitation ouverture droite




CVCUB

Cubresalida
Couvercle couvre-sortie




CVGUI

Guiador salida de hojas
Guide d'appui ouvrant




CVCCI

Conjunto cierre inferior
Ensemble fermeture inférieure




CVCCS

Conjunto cierre superior
Ensemble fermeture supérieure



CVCMS

Cubremecanizado superior
Couvre mécanisation supérieur




CVTPH

Tapa lateral hoja
Couvercle latéral ouvrant



CVMTH

Macho
Mâle



CVGIN


Guiador interno
Guide interne

■ ACCESORIOS Accessoires

 <p>CVTPC</p> <p>Tapa lateral perfil compensador Couvercle latérale profilé de compensation</p>	 <p>CVTPS</p> <p>Tapa lateral guía superior Couvercle latérale guide supérieure</p>	 <p>CVTPI</p> <p>Tapa lateral guía inferior Couvercle latérale guide inférieure</p>
 <p>CVTMI</p> <p>Tapa cubremecanizado guía inferior Couvercle couvre mécanisation guide inf.</p>	 <p>CVCES</p> <p>Conjunto eje superior Ensemble axe supérieur</p>	 <p>CVCGS</p> <p>Conjunto guía superior Ensemble guide supérieure</p>
 <p>CVCEI</p> <p>Conjunto eje inferior Ensemble axe inférieure</p>	 <p>CVESM</p> <p>Escuadra Equerre</p>	 <p>CVPTC</p> <p>Portacristales Pièce à visser pour vitrages</p>
 <p>CVC10 CVC08</p> <p>Casquillo para vidrio de 10 / 8 mm. Douille pour vitrage de 10 / 8 mm.</p>	 <p>CVCOM1</p> <p>Tornillo compensador Vis de fixation</p>	 <p>CVCOM2</p> <p>Tuerca plana compensador Ecroû plan de fixation</p>

■ ACCESORIOS Accessoires

Rollo de 100m



FA105

Cinta adhesiva protectora
Ruban adhesif de protection




CVJUB08250 - CVJUB08200
CVJUB10200 - CVJUB10250

Junta batiente
Joint battant



CVJUT08250 - CVJUT08200
CVJUT10200 - CVJUT10250

Junta tope
Joint



FP57F

Felpa 5x7 con lámina central
Portebrosse 5x7 avec lame central




CVVM8

Varilla accionamiento
Baquette d'actionnement




CVCAC

Casquillo accionamiento
Douille d'actionnement




CVTGI

Tetón guiador inferior poligonales
Téton inférieur polygonales




CVTPP

Tapa guía poligonales
Couvercle guide polygonales




DF4

Deflector
Deflecteur




CVURH

Útil regulación hojas
Pièce de réglage ouvrants



CVTFC


Tapa frontal compensador
Couvercle frontal de fixation




MACCV

Matriz mecanizados
Matriz


■ SECCIÓN VERTICAL SUPERIOR Section verticale supérieure




■ SECCIÓN VERTICAL SUPERIOR CON COMPENSADOR Section vertical supérieure avec profil de compensation



■ SECCIÓN VERTICAL INFERIOR Section verticale inférieure



■ SECCIÓN VERTICAL INFERIOR CON GUÍA INFERIOR EMBUTIDA Section verticale inférieure avec guide inférieure encastrée





C/ Isaac Peral, 26
Polig. Ind. Valdearenal
28939 ARROYOMOLINOS (Madrid)
Tels. 91 479 89 99 - 91 668 65 55